

TM Easytherm 250




Easytherm 250 je robustní, silný 400 V dílenský mikroprocesorem řízený indukční ohřivač. Pro profesionální montáž těžkých částí, včetně ložisek až do 2500 kg, typicky používaných v údržbářských dílnách a výrobních oblastech. TM ohřivač nabízí řešení tam, kde jiná montáž není možná.

Technické informace

Napětí:	380 - 600 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	100 kVA
Hmotnost přístroje:	2500 kg
Rozměry stabilního přístroje:	2500x800x1800 mm
Nastavení teploty:	max. 400 °C
Nastavení času:	max. 99,59 min.
Max vnější průměr ložiska:	2000 mm
Max šířka ložiska:	1200 mm

*další údaje na požádání



A= min. vnitřní Ø součásti
B= max. vnější Ø součásti
C= max. šíře součásti
D= světlá šířka „U“ jádra
E= světlá výška „U“ jádra

Rozměry příčnicků a ohřivaných součástí

Příčník mm	A mm	B Mm	C mm	Max.hmotnost součásti
150x150x1250	215	1950	620	3000 kg
200x200x1250	284	1950	620	3000 kg

Výhody T M indukčního ohřevu:

- Rychlý a výkonný ohřev
- Tříletá záruka
- Přístroj nevyžaduje údržbu
- Rychlý servis
- uživatelský design
- Odpovídá posledním předpisům CE (Conformité Européenne)
- Proces ohřevu je řízen mikroprocesorem
- Zbytkový magnetismus je menší než 2A/cm